

ARGOX
Empower the Barcode



CP系列工商二用型标签条码打印机

CP-2140M / CP-2140 / CP-2140E



CP-2140系列桌上型条码打印机，不仅小巧紧凑为您省下了有限的桌面空间，并且能装下300米碳带。友善贴心的机构设计使得纸卷的安装非常简易，并可弹性切换内碳、外碳打印纸张感测器能自动侦测不同的纸张尺寸，提供更精准的打印，以及多种通信接口满足多样需求
CP-2140M打印速度最高可达5ips。

CP-3140L除了承继了CP系列精致小巧的设计外，更拥有300dpi高分辨率打印的特点，现在再升级Toshiba打印头，不管是列印小字、细线、垂直条形码，相比同级产品更加清晰锐利！超大空间可容纳300米碳带，加上300dpi高分辨率打印的特点，将内存扩大到8MB Flash ROM及8MB DRAM，提供给客户储存图型与文字最大的便利性！搭配高阶32位中央微处理器，更完美加速了数据处理与打印工作的进行！

CP-3140L的碳带与纸卷安装相当简易，也可依需求选择内碳或外碳：CP-3140L独特的纸张感测器设计包括置中穿透式、可移动反射式不同功能的感测器配置，支持多种纸张与打印应用，模块化的设计非常易于维护并且通过噪音检测，大大降低打印时工作声音，提供您一个安静的工作环境。

* CP-2140E/CP-3140LE均为支持网络接口型号，欢迎选购。

CP-3140L / CP-3140LE



产品特点

- 可容纳300米碳带，大大延长持续打印时间
- 碳带与纸卷的安装更为简单
- 完善的多种通讯接口，满足不同连接需求
- 可调反射式与穿透式两种纸张感测装置，适合各类型纸张
- 内碳带与外碳带两种自动切换模式装置
- 打印速度最高可达5ips
- 模块化的设计使机器更易于维护
- 提供4种模式的自动纸张校正系统
- 支持1D/GS1 Data bar, 2D/Composite codes, QR barcodes, 与Windows TrueType字体

应用领域



零售业



邮政快递



仓储管理



政府自动化



海关进出口



医药管理



服装标签



航空运输



www.argo.com.cn



请关注官方微信

ARGOX
Empower the Barcode

CP系列工商二用型标签条码打印机



技术参数	CP-3140L/CP-3140LE	CP-2140 / CP-2140E	CP-2140M
打印方式	热敏/热转印		
分辨率	300 dpi(1 2dot s/mm)	203 dpi(8dots/mm)	
打印速度	up to 4 ips		up to 5 ips
打印长度	Max 50" (1270 mm) / Min0.2" (5mm)	Max 100" (2540 mm) / Min0.2" (5mm)	
打印宽度	Max 4.1" (104 mm)		
内存	8MB DRAM (5MB user available) 8MB Flash ROM (6MB user available)	8MB DRAM (5MB user available) 4MB Flash ROM (2MB user available)	
CPU类型	32位RISC微处理器		
感测器	反射式/穿透式纸张感测器、打印头开启感测器、碳带感测器 (CP-2140M无穿透式)		
操作接口	2个LED指示灯、1个按钮		
通讯接口	CP-2140/CP-3140L: 标准并口,RS-232串口,USB CP-2140E/CP-3140LE: 以太网接口,RS-232串口,USB	USB	
字体	国际标准字符集 5种内建文数字字体可从0.049"-0.23" H (1.25 mm-6.0 mm) 所有字体皆可放大到24 x 24 4个打印方向0° ~ 270° 旋转 可下载soft f ont s up to 72 points)		
一维条码	PPLA:Code39 (standard/with checksum digit),Code 93 Interleaved 2 of 5 (standard/with checksum digit/with human readable check digit),EAN-8, EAN-13,UPC-E,Postnet,Codabar,Code 128 subset A/B/C, UCC/EAN-128 K-MART,UCC/EAN-8,Random Weight, Plessey, HBIC, Telepen, FIM, UPC5, GS1 DataBar PPLB:Code39 (standard/with checksum digit),Code 93 Interleaved 2 of 5 (standard/with checksum digit/with human readable check digit),EAN-8 (standard/2 digit add-on/5 digit add-on),EAN-13(standard/2 digit add-on/5 digit add-on),UPC-A(standard/2 digit add-on/5 digit add-on),UPC-E(standard/2 digit add-on/5 digit add-on), Postnet, Codabar, Code 128 subset A/B/C, Code 128 UCC(Shipping Container Code), Code 128 Aut q German, Postcode, Matrix 2 of 5,UCC/EAN 128, UPC Interleaved 2 of 5, GS1 Data Bar		
二维条码	PPLA/PPLB:Maxicode,PDF 417,Data Matrix(ECC 200 only),QR code,Composite Codes		
图形	PPLA:PCX,BMP,IMG,GDI and HEX format f iles PPLB:PCX,Binary rasterBMP and GDI		
软件-标签编辑	Seagull驱动程序、BarTender		
软件-常用工具	Printer Utility、Font Utility		
纸张种类	纸卷式、标签式(间距纸、连续纸、折叠纸、票券、吊牌...等)		
纸张载体	最大宽度:4.33" (110mm) 最小宽度:1" (25.4mm) 厚度:0.0025"-0.01"(0.0635mm-0.254mm) 最大外径:5"(127mm) / core size: 1"(25.4mm) 轴心尺寸:4.5" (114.3mm) / core size:1"(25.4mm)		
碳带	蜡基,混合基,树脂基;内碳/外碳 碳带宽度:1"-4"(内外碳带切换) 碳带直径:2.6" (67mm) (最大外径) 碳带长度:最大300m 轴心尺寸:轴心内径1" (25.4mm)		
尺寸	L273 mm x W225 mm x H186 mm		
重量	2.1kg		
电源	切换式电源供应器 输入: 100-240V~1.5A,50-60Hz, 输出: 24VDC, 2.91A	切换式电源供应器 输入: 100-240V~1.8A,50-60Hz, 输出: 24VDC, 2.5A	
操作温度	操作: 4°C~38°C 10-90% 无霜 储存: -20°C~50°C		
可选配件	旋刀、闸刀、外挂纸架、RTC卡		

*本规格未来如有变更, 请依实际出厂为主, 不再另行通知。

