

EzScan译维™



XH-4010

一维激光条码扫描器

- 32位ARM处理器
- 手动触发
- 可承受1.5米自由落体
- IP54工业等级结构设计
- 支持RS232, USB, PS2三种数据接口
- CE/FCC/ROHS等安规认证及化检



图片仅供参考, 请以实际产品为准

| | |
|-------------|--|
| 光源 | 650nm 可视激光二极管 |
| CPU | 32位ARM微处理器 |
| 解码速度 | 200±2次/秒 |
| 扫描方式 | 手动触发/连续扫描 |
| 扫描精度 | 4mil(0.1mm), 3mil(0.076mm)可定制 |
| 扫描宽度 | 30mm@扫描器窗口, 220mm@200mm |
| 扫描景深 | 5~340mm (13mil.PCS90%) 0~220mm (10mil) |
| 扫描角度 | 转角:±30° 仰角:±65° 偏角:±55 |
| 印刷对比度 | 最低30%的反射差 |
| 误码率 | 1/500万 |
| 解码种类 | EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN128, Codabar, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, 中国邮政码等 |
| 物理参数 | |
| 尺寸 | 长×宽×高: 170 x 71x 98(mm) |
| 重量 | 155g |
| 材质 | ABS+PC,阻燃材料 |
| 电学参数 | |
| 输入电压 | DC 5V±10% |
| 工作电流 | 85mA |
| 待机电流 | 36mA |
| 静电放电 | ±8 KV (接触放电); ±15 KV (空气放电) |
| 电磁兼容性 | CE & FCC DOC compliance |
| 提示方式 | 蜂鸣器, 指示灯 |
| 电缆线标准 | 拉直: 2M |
| 接口 | USB、PS2、RS232 |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | -20°C~45°C |
| 存储温度 | -20°C~60°C |
| 工作湿度 | 相对湿度5%~ 95%(无凝结) |
| 抗环境光干扰 | 3000~8000Lux(日光) |
| 跌落测试 | 可承受1.5米自由落体 |
| Ip等级 | IP54 |
| 安全认证 | |
| 激光安全标准 | 符合国家一级激光安全标准 |
| 认证 | IEC60950/IEC60825/CE/FCC/IP54/ROHS |



深圳市谷梁科技有限公司
Shenzhen Gooland Technology Co., Ltd.

地址: 深圳市龙华新区民治街道民治路西侧
锦尚商业楼2楼209单元
电话: 0755-83201566 www.gooland.com.cn
传真: 0755-23912033
Email: info@gooland.com.cn