

EzScan译维™



XH-6110-AV

一维红光有线条码扫描器

- 支持支付宝应用
- 支持屏幕读码功能
- 工业级阻燃材料
- 按键5年固保
- 手动触发/连续扫描
- 支持RS232, USB, PS2三种数据接口
- CE/FCC等安规认证及化检



图片仅供参考，请以实际产品为准

性能参数	
光源类型	625nm 红光二极管 (LED)
CPU	32位ARM微处理器
扫描模式	双向扫描
扫描速度	300次/秒
扫描方式	手动触发/连续扫描
扫描精度	≥ 4mil(在 PCS 为 0.9 , 扫描条码为 Code 39 测得)
扫描宽度	最小条空宽: : 10 mil
扫描景深	0~240mm(13mil.PCS 90%) 0~240mm(10mil)
扫描角度	转角:±30°
	仰角:±65°
	偏角:±55
印刷对比度	最低30%的反射差
解码种类	EAN13, EAN8, UPC A, UPC E, CODABAR (NW-7) , CODE 39, CODE 93, INTERLEAVED 2OF5, STANDARD 2OF5, MATRIX 2OF5, CODE 128, EAN/UCC 128, CODE 11, CHINESE POST
物理参数	
尺寸	长×宽×高: 170 x 68 x98 (mm)
重量	150g
材质	ABS+PC , 阻燃材料
电学参数	
输入电压	DC 5V±10%
工作(待机)电流	70mA
电磁兼容性	CE & FCC DOC compliance
提示方式	蜂鸣器 , 指示灯
电缆线标准	拉直 : 2M
接口	USB
环境参数	
工作温度	-20°C~60°C
存储温度	-40°C~85°C
工作湿度	相对湿度5%~ 95%(无凝结)
抗环境光干扰	0~100,000Lux(日光)
安全认证	
激光安全标准	符合国家一级激光安全标准



深圳市谷梁科技有限公司
Shenzhen Gooland Technology Co., Ltd.

地址: 深圳市龙华新区民治街道民治路西侧
锦尚商业楼2楼209单元
电 话: 0755-83201566 www.gooland.com.cn
传 真: 0755-23912033
Email: info@gooland.com.cn