

EzScan 译维™




XH-6020

二维激光条码扫描器



- 支持一维/二维码识别
- 可识别屏幕码
- 手动触发/自动感应/连续扫描
- IP54工业等级结构设计



图片仅供参考，请以实际产品为准

| 性能参数 | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 识别方式 | CMOS |
| 分辨率 | 640x480 |
| 光源 | 红光LED 625±10 nm |
| 扫描精度 | 1D:5mil(0.127mm) 2D:6.7mil(Datamatrix) |
| 景深 | 50mm~300mm (UPC-A,13mil) 25mm~280mm (QR Code,20mil) |
| 识读模式 | 手动触发/连续扫描/自动感应 |
| 印刷对比度 | 最低30%的反射差 |
| 扫描角度 | 旋转：360° 倾斜：±50° 偏转：±50° 视场角度：水平36°，垂直23° |
| 解码种类 | 1D：Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, etc 2D：PDF417, QR Code(Model 1/2, mirco), DataMatrix (ECC200, ECC000,050, 080, 100,140) etc |
| 物理参数 | |
| 尺寸 | 长×宽×高: 175 x 73 x 102 (mm) |
| 重量 | 229g |
| 电学参数 | |
| 输入电压 | DC 3.3V±10% |
| 工作电流 | 133mA |
| 空闲电流 | 99mA |
| 待机电流 | 33mA |
| 提示方式 | 蜂鸣器，LED指示灯 |
| 接口 | USB(HID-KBW) |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | -10°C~55°C |
| 存储温度 | -40°C~80°C |
| 工作湿度 | 相对湿度5%~95%(无凝结) |
| 抗环境光干扰 | 1~100,000Lux |
| 跌落测试 | 可承受1.5米自由落体 |
| Ip等级 | IP54 |



深圳市谷梁科技有限公司
Shenzhen Gooland Technology Co., Ltd.

地址：深圳市龙华新区民治街道民治路西侧
锦尚商业楼2楼209单元

电话：0755-83201566 www.gooland.com.cn

传真：0755-23912033

Email: info@gooland.com.cn