

Primacy

Primacy 系列打印机打印速度快，功能强大且性能优秀。配合尖端编码工艺，无论是最简单的卡片还是最具安全性的卡片，此款办公用打印机是发放个性化卡片的理想解决方案。

Primacy 系列打印机具备单面和双面打印功能，尤其适应中等批量和大批量卡片的打印和编码需求。

打印迅速的多功能卡片打印机

Primacy 系列打印机是发放下列卡片的理想解决方案：

- 员工身份识别卡
- 门禁卡
- 通行证
- 支付卡
- 医疗保健卡
- 学生证
- 多用途卡片
- 活动卡

环保设计

在实施环保设计措施的背景下，降低其产品对环境的影响，Evolis 公司：

- ▶ 优先使用可再生材料完成其打印机和耗材的生产加工，
- ▶ 设计结构紧凑且重量较轻的打印机，从而在运输和包装过程中减少二氧化碳的排放，
- ▶ 降低打印机的耗电量此效果是通过一种十分省电的长期待机模式实现。

最优化的打印效率

由于其可在极短的时间内完成彩色卡片的个性化打印，Primacy 系列打印机可适应批量打印的要求：单面打印时，最高每小时 225 张卡片，双面打印时，每小时最高 140 张效率。藉此您可赢得时间，提高您的工作效率。

专业化的打印

得益于 300 dpi 的图片分辨率和边到边打印功能，Primacy 系列打印机可获得品质完美无缺的打印效果。您的卡片将成为您机构专业形象的载体并使接收您卡片的人完全满意。

使用方便

卡片传送盒及托盒从打印机正面直接可见，这使得您可目测打印情况。

Evolis Premium Suite® 软件套装，通过通知的接收，可借助电脑方便地控制打印机。

Evolis High Trust® 打印带安装简便且可被自动识别。

可扩展性

您可根据您的需要，整合下列不同编码器，扩展您的打印机的功能：磁道编码器、接触式或非接触式芯片编码器。

打印机可在出厂时配置双面打印功能，或在现场激活此功能。

持续打印能力

大容量的传送盒及托盒 - 可装入 100 张卡片 - 避免了经常装填打印机的烦恼。Primacy 系列打印机可在十分微小的空间内提供较大的连续打印能力。

耐用性好的投资

Primacy 系列打印机是 Evolis 公司丰富经验和可靠质量控制系统的产物。它可保证使您的设备在最理想运行状态运行并使您获得完美的效果。打印机的 3 年标准保修期也体现了 Evolis 公司对其产品质量的郑重承诺。


evolIS
card printers

Primacy



- 位于打印机正面，可容纳 100 张卡片的传送盒和托盘
- 可目测卡片的消耗情况
- LED 控制板
- 可直接使用的 ON/OFF 键

- 打印带自动识别和自动设置参数
- 操作方便



- USB 连接
- 以太网 (Ethernet) TCP/IP 连接
- 可容纳30张卡的废卡槽

- 出厂配置或通过添加专用模块，完成现场配置
- 所有类型的组合式编码器

基本特性

- 单面或双面打印模块
- 边到边打印
- 彩色升华和单色热转印
- 分辨率为300 dpi的打印头 (11.8点/毫米)
- 1600万色
- 16M内存 (RAM)

打印速度

- 单面打印:
 - 彩色 (YMCKO) : 190 - 225卡/小时¹
 - 单色: 600 - 850卡/小时
- 双面打印:
 - 彩色 (YMCKO-K) : 140卡/小时

可选特性

- 可用颜色: 火红色和亮蓝色
- 双面打印用扩展套件
- 根据要求，通过可追加式 USB Net Server 模块，IP 中的 USB 编码
- 打印机和耗材 (卡片和打印带) 锁定系统
- 无线系列: 802.11b/g 无线网络连接

可添加式编码模块

- 可添加模块:
 - 磁条编码器, ISO 7811 HiCo/LoCo, JIS2
 - 智能连接站, ISO 7816-2
 - 接触式智能卡编码器, PC/SC, EMV 2000-1
 - 非接触式智能卡编码器, ISO 14443A, B, ISO 15693, Mifare, DesFire, HID iCLASS
 - 按需添加其它特定编码器
- 内置 USB 或 IP 端口
- 模块可组合使用
- 出厂前安装或现场安装

接口/连接性

- USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0)
- TCP-IP 以太网、10BaseT 接口、100BaseT 接口 (LED 指示灯)
- 无线系列中采用 802.11b/g 无线网络连接

安全性

- Kensington® 安全锁锁位
- 用于磁性编码的数据加密方法

显示

- LED 指示灯
- 打印机的图形化通知²: 传送盒已空、清洁警报、打印带用尽/即将用尽警报等等

卡片的管理和特性

- 传送盒容量: 100张 (0.76毫米 - 30密尔)
- 托盘容量: 100张 (0.76毫米 - 30密尔)
- 废卡槽的容量: 30张 (0.76毫米 - 30密尔)
- 卡片厚度: 0.25至1.25毫米 (10到50密尔), 可利用卡尺调节 (0.25毫米/10密尔, 仅用于单色打印)。
- 卡片类型:
 - PVC 卡
 - 复合 PVC 卡
 - PET 卡
 - ABS 卡¹
 - 特殊漆面卡¹
- 卡片格式: ISO CR80 - ISO 7810 (53.98 x 85.60毫米)

EVOLIS HIGH TRUST® 打印带

为了使打印出的卡片质量最佳、使用时间最长，为了延长打印头的使用寿命并使打印机达到最大的整体可靠性，请使用 Evolis High Trust® 打印带。

- 打印带的打印张数:
 - YMCKO: 300次印刷/卷
 - YMCKO-K: 200次印刷/卷
 - ½ YMCKO: 400次印刷/卷
 - KO: 600次印刷/卷
 - 黑色单色打印带: 2000次印刷/卷
 - 其他单色打印带: 1000次印刷/卷
 - 全息防伪: 400次印刷/卷
 - SO-KO: 250次印刷/卷
- 自动识别和自动设置参数
- 打印带被插入到打印带盒中使操作更简便
- 用于单色打印的内置式打印带节省器装置

软件

- 随机附送用于 Windows® 系统的 Evolis Premium Suite® :
 - 打印机驱动程序
 - 用于对打印机实施管理、组织和参数设置的 Evolis Print Center
 - 用于进行图形化通知的 Evolis Printer Manager 程序³
 - 全天候 24 小时在线协助
 - 与 Windows® 系统兼容: XP SP3 32/64, Vista 32/64, W7 32/64, W8 32/64
- 附有用于设计和修改徽章的 cardPresso XXS 卡片设计软件
 - 内部数据库 (无限量记录), 签名采集 (与 Evolis 公司的 Sig100 和 Sig200 签名板兼容)
 - 操作系统:
 - Windows®: XP SP3 32/64, Vista 32/64, W7 32/64, W8 32/64
 - Mac OS X (Intel® 处理器)
- 随打印机提供用于 Mac OS X 系统 (10.5 版以上) 驱动程序
- 可根据要求提供 Linux 平台用软件

环保设计、认证和一致性声明

- 长期待机模式，电能消耗低
- CE 认证、FCC 认证、IEC 标准、VCCI 认证、CCC 认证、KC 认证
- ErP 2009/125/CE 认证
- RoHS 认证

电源

- 电源模块: 100-240伏特交流电, 50-60赫兹, 1.8安
- 打印机: 24伏特直流电, 3安

使用环境

- 工作时的最低/最高温度: 15° / 30° C (59° / 86° F)
- 湿度: 20%到65%, 无冷凝
- 存放时的最低/最高温度: -5° / +70° C (23° / 158° F)
- 存放湿度: 20%到70%, 无冷凝
- 工作时的通风: 自然风

声响 (依照ISO 7779标准进行测试)

- 操作位置的声压 LpAm (使用 YMCKO 彩色打印带时)
- 运行状态下: 48 dB (A)
- 待机状态下: 与背景噪声相当

包装中内装物

- 打印机
- 包含打印机驱动程序、使用手册的 CD-ROM 光盘
- 保养组件
- USB 连接线
- 废卡槽
- 电源模块和电源线

尺寸和重量

- 尺寸 (高 x 宽 x 长): 247 x 205 x 381毫米
- 247 x 205 x 481毫米 (带有废卡槽时)
- 重量: 4.02公斤

保修条件

- 保修1年 (打印机和打印头)⁴
- 可选延保服务

¹ 在特定条件下 / ² 取决于 Windows® 的版本

³ 需安装 profi | client .net 4.0 版本

⁴ 需严格遵守有关打印机使用和保养的具体规定且使用 Evolis High Trust® 打印带方可获得保修

KYOCERA Printhead

evolis
card printers