



谷梁科技

GOOLAND TECHNOLOGIES

产品型号(Subject): GM-10L

产品图片



产品外观

类型	细节	整机标准配置	选配配置
产品形态	产品形式	三防平板	NA
	外观尺寸	275.5*187.5*22mm	NA
	重量	裸机XXXg , 带彩盒和标配配件XXXXg, 底座: 290g	NA
	整机颜色	黑色(底壳黑色, 前壳黑色)	批量颜色可选
LCD	屏幕尺寸	10.1 inch 16:10	NA
	屏幕分辨率	800*1280 IPS屏	NA
	亮度	250Nit	
TP	触摸屏	多点电容屏(最多10点), G+G, 硬度5H以上,防刮花, TP厚度: 1.1mm, COF	NA
摄像头	前置	前置2.0MP 带工作指示灯	NA
	后置	后置5.0MP	NA
扬声器	内置	内置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1	NA
咪头	内置	灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ	NA
电池	类型	内置聚合物锂离子电池	NA
	容量	3.7V/8000mAh	NA
	续航时间	8小时(默认50%音量, 默认200流明亮度, 播放1080P 高清视频)	NA

系统硬件配置

类型	细节	描述	选配配置
CPU	类型	Intel Cherrytrail Z8350	NA
	速度	1.44Ghz-1.92GHz	NA
GPU	类型	Intel® HD Graphics	NA
RAM	LPDDR3	2GB	4G
ROM	Emmc	32GB	64G/128G

G_sensor	内置	重力加速度传感器	NA
网络连接			
类型	细节	描述	选配配置
WIFI	WIFI模块	WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI intel 3165D2WG	NA
Bluetooth	内置	BT4.2 (BLE) class 1 传输距离: 10m	NA
3G	内置	NA	IC:H350_A30 频段: WCDMA(900/2100MHz) GSM (900/1800MHz), HSDPA 7.2Mbps, HSUPA 5.76 Mbps
4G	内置	NA	移远EC25-AU LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 LTE TDD: B40 WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: B2/B3/B5/B8
GPS	内置	NA	选配1: 移远EC25-AU, 低成本方案, 支持GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS 选配2: U-blox M8N, 高性能方案, 支持GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS 选配3: ST126K, 国产北斗RTX高精度定位模块
NFC	内置	NA	NXP NFC 13.56MHz 支持ISO/IEC 下 14443A/14443B/15693/18092/mifare 协议, 读卡距离: 4cm
数据采集			
类型	细节	描述	选配配置
一维码	选配	NA	MOTO SE655E100R 支持蜂鸣器
			光学分辨率: 5mil
			扫描速度: 50次/s
			支持码制:UPC/EAN, Bookland EAN ,UCC Coupon Code, ISSN EAN, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Trioptic Code 39 ,Code 32, Code 93 ,Code 11
			Honeywell N3680 硬解码 支持蜂鸣器

二维码	选配	NA	光学分辨率:5mil
			扫描速度:50次/s
			支持码制:PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode, QR Code, MicroQR, QR Inverse, Aztec, Aztec Inverses, Han Xin, Han Xin Inverse

接口

类型	细节	描述	选配配置
TF存储	扩展外置存储	可支持TF x1 max: 128G	NA
USB接口	扩展外置存储及数	USB *1 (Host)	NA
耳机接口	音频输出	φ3.5mm 标准耳机接口 x1	NA
DC接口	电源	DC 5V 3A φ3.5mm 电源接口 x1	带过压保护, 最大保护电压DC24V
HDMI接	音视频输出	HDMI 1.4a Type C x1	NA
扩展接口	pogo Pin	NA	12pin Pogo Pin x1

标准配件

类型	细节	描述	选配配置
OTG线	OTG转接线	USB OTG转MICRO USB线 线长45mm	NA
USB线	USB连接线	USB转micro 5P L=1.2M 4芯加铝箔加屏蔽	NA
电源适配器	标配	AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/3A 美规 过CE认证	英规
			欧规

软件配置

类型	细节	描述	选配配置
操作系统	操作系统版本	windows 10 Home 语言默认: 中英文	windows 10 Pro

产品认证

类型	细节	描述	选配配置
认证体系	IP67	IPX7 方法名称: 短时浸水试验 试验设备和试验条件: 浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后, 样品底部到水面的距离至少为 1m。试样顶部到水面距离至少为0.15 m。 试验时间: 30 min	NA
	CE NB	Y	
	MIL-STD-810G	Y	
	Battery	UN38.3, MSDS,航空、海运报告, IEC62133	

可靠性

类型	细节	描述	选配配置
产品可靠	跌落高度	1.0m 开机状态	
	工作温度	-10 °C to 50 °C	

性	存储温度	-20 °C to 60 °C	
	湿度	Humidity: 95% Non-Condensing	
产品特点: <ol style="list-style-type: none"> 1. 支持windows 10系统 2. 支持标准USB2.0接口; 3. 支持docking充电底座扩展; 4. 支持NXP NFC(13.56M) ; 5. 支持GPS导航; 6. 支持一维码/二维码扫描; 7. 三防IP67防护等级; 8. 支持绑带 			

更多信息, 请访问:

<http://www.gooland.com.cn>

深圳市谷梁科技有限公司

中国广东深圳龙华区

民治街道民治路西侧锦尚商业楼2楼209室

全国统一购买咨询热线: 0755-83201566







