

工业级手持数据终端 PDA i6100L

轻巧便携 / 性能强劲 / 坚固耐用
卓越的无线数据传输能力 / 超长续航时间



人体工程学操作体验 坚固耐用的环境标准

i6100L机身纤薄小巧坚固的特点适合场内工作人员的握持需要，背光键盘经过防磨处理，手持部分采用人体工程学设计，保证手指手掌舒适贴合，一只手就可以轻松完成各种操作，并且长时间使用不会感觉手部酸痛。产品的坚固设计保障所有角度均可经受多次从1.2米高处的摔落，并达到IP54防护等级，完全满足各种场景及恶劣条件下的工作需求。

超强的WiFi功能 快速稳定安全

专为内场应用设计的无线局域网技术，采用业界领先的大功率超灵敏双天线设计，支持2.4GHz和5GHz双频操作频段，支持802.11 a/b/g协议，同时支持快速无缝漫游，在多个无线网络自动无缝切换，实时连接最优网络；支持几乎所有安全加密协议，实现安全的数据连接。

强劲的硬件配置 高效的数据采集功能

采用1GHz主频CPU，配合4GB ROM和256MB RAM大容量内存，保障设备的快速运行。集成了高速先进的扫描引擎，可以迅速、准确地连续扫描一维二维条码，在处理质量低劣或受损的条形码时也可以提供无与伦比的高性能。

超长的续航时间 可靠的充电接口

采用了3.8V 4500mAh大容量锂电池，凭借革新的技术，使放电效率提升至95%以上，续航时间可达到10至12小时，大大超越传统PDA。特殊设计的Pogo pin接口，不仅可以方便连接座充和数据传输，更大大增加了接口的使用寿命，保证了设备的可靠性。

i6000L 性能参数

	操作系统	Windows CE 6.0
	处理器	1GHz
	显示屏	3.2 英寸彩色显示屏，分辨率240×320
	内存	RAM: 256MB ROM: 4GB
	外形尺寸	152mm × 69mm × 29mm
	重量	345g (含电池)
基本规格	按键	共32个按键： 1.物理按键：含10个数字键、20个功能键（方向键4个，自定义键2个，SCAN键、Esc键、ENT键、空格键、Tab键、Shift键、Ctrl键、小数点键、退格键、Fn键、背光灯键、切换键、电源键、复位键各1个）； 2.侧按键：2个扫描键
	输入法	英文，拼音，手写输入
通信方式	条码扫描	1D/2D条码阅读器可选 可读取所有国际通用一维条码和二维条码 可读取屏幕条码和彩色条码
	主电池	3.8V 4500mAh可充电锂电池 工作时间10~12小时（视具体环境而定）
扩展功能及接口	备用电池	240mAh
	充电时间	不超过4小时
使用环境	RTC电池	支持
	无线局域网	Wi-Fi 支持802.11b/g/n，支持802.1X扩展验证协议（EAP、PEAP和LEAP） 蓝牙 Bluetooth Class2.1 + EDR
无线广域网 (二选一)	Dual band GSM	GSM/EDGE: 900、1800MHz
	Quad band GSM	GSM/EDGE: 850、900、1800、1900MHz
扩展功能及接口	摄像功能	500万像素，支持闪光灯、自动对焦、录像
	卡槽类型	Micro SD/TF、SIM
物理接口	音频	扬声器、麦克风
	其他附件	电源适配器、数据线、电池
使用环境	可选配件	充电底座、皮套
	工作温度	-10~50°C
使用环境	储藏温度	-20~70°C
	湿度	5%RH~95%RH (无凝结)
使用环境	坠地抗震高度	能承受1.5米高度多次跌落到光滑水泥地面的冲击
	IP等级	IP54

