



1D 2D



# MD6639-HD

## 手持影像扫描器

### 产品特点

- 1 搭载全新主控芯片及新一代影像解码技术，识读更高效
- 2 污损条码、残缺条码、激光雕刻码等特殊条码扫读效果更佳
- 3 支持移动支付、扫码开票，适应商业及工业多种应用场景
- 4 采用影像式自动感应技术，可在免持与手持两种模式之间自由切换
- 5 智能的白色辅助光照、柔和的绿色瞄准指示方块，带来舒适便捷的扫描体验



## 物理参数

外观尺寸	90 毫米×62.8 毫米×153 毫米
重 量	132 克 (不含电缆)
外壳材质	PC+TPU
电缆标准	直线, 2 米
接口类型	RJ-45 水晶头
通讯接口	RS-232 串口, USB 键盘, USB 虚拟串口
提示方式	蜂鸣器, LED 指示灯
扫描窗材质	钢化玻璃
触发方式	手动, 自动感应
设置方式	手动 (依次扫描设置条码)
程序更新	电脑在线更新

## 电气参数

输入电压	5±0.25 伏
电 流	待机: 160 毫安, 工作: 最大值 480 毫安, 有效值 300 毫安

## 性能参数

分 辨 率	1280 × 800 像素
光 源	照明: 白色 LED, 5000K; 瞄准: 绿色 LED, 波长 525nm
视 场 角	水平: 41°, 竖直: 28°
扫描角度	±70°, ±75°, 360° (左右、前后、转动)
印刷对比度	最低 20%反射差
解码种类	包括 GS1 DataBar 在内的所有通用的一维码、二维码
最小解析度	1D (Code 39): 3mil

景 深	3mil Code39 (3 字符):	25mm– 50mm
	4mil Code39 (3 字符):	10mm–90mm
	13mil UPC (6 字符):	0mm–250mm
	20mil Code39 (1 字符):	15mm–340mm
	6.7mil PDF417 (20 字符):	10mm–100mm
	10mil QR (20 字符):	0mm–155mm
	10mil DM (20 字符):	0mm–160mm
	20mil QR (20 字符):	0mm–270mm

## 环境参数

温 度	-10°C 至 50°C (工作), -20°C 至 70°C (存储)
湿 度	5%至 95% (无冷凝)

安全等级	EMC 电磁兼容性: EN55032, EN55024
	电气安全: EN60950-1
	光照安全: EN62471:2008
	光照等级: 0 至 100,000LUX
	密封等级: IP54
	抗震能力: 可承受多次 2.0 米高度跌落到水泥地面的冲击

注: 以上参数如有变更, 请恕不另行通知。